EA722CA－9(デジタル温度計)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

●特長
- ・133mmステンレスセンサープローブ採用
- ・クリップつき保護カバー付属
- ・電池交換お知らせ表示

●用途
- ・空調管理
- ・エネルギー管理
- ・暖房/換気管理
- ・自動車/バイク整備
- ・農業/園芸
- ・食品加工/管理
- ・冷蔵/冷凍
- ・醸造
- ・研究室
- ・色々な工程管理

●仕様
- ・測定範囲:−50～300℃
- ・分解能:0.1℃(−19.9～199.9℃)/1℃(その他の範囲)
- ・精度:±1℃(−30～150℃)/±1～2℃(151～250℃)/2℃以上(その他の範囲)
- ・使用環境温度:−10～50℃
- ・電源:LR44ボタン電池(テスト電池付属)
- ・1時間自動オフ機能

●電池の入れ方
- ・電池蓋をコイン等で左に回し開けて、電池を+が上に来るようにセットした後蓋をしっかり閉めます。
- ・電池交換マークが表示されたら電池を取り替えてください。

●操作方法
- ・ON/OFFボタン:スイッチの入り切りができます。
- ・H/Tボタン:データホールド/解除ができます。ホールド中は「HOLD」表示が点滅します。
- ・F/℃ボタン:単位の切替ができます。
- ・MAX/MINボタン:1回押すと最低温度、もう1回押すと最高温度を表示します。
  3秒後に現在温度に戻ります。

●注意事項
- **・表示値はプローブ先端最低10mmの測定対象の温度になります。**
- **・保管時や長期間使用しないときは電池を外してください。**
- **・オーブンや電子レンジには使用できません。**

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929